


Metoda celor mai apropiați vecini



Exemplu care arată diferențele dintre metoda celui mai apropiat vecin și metoda celor mai apropiați cinci vecini. Zona colorată reprezintă regiunea de decizie a clasificatorului folosind distanța L2. Se observă că în cazul metodei celui mai apropiat vecin se formează mici 'insule' ce pot duce la predicții incorecte. Zonele gri din imaginea 5-NN reprezintă zone de predicție ambigue din cauza egalității voturilor celor mai apropiați vecini.

În acest laborator vom clasifica cifrele scrise de mână din subsetul **MNIST** folosind metoda celor mai apropiați vecini.

Descărcați arhiva cu datele de antrenare și testare [de aici](#).

? Care este acuratețea metodei *celui* mai apropiat vecin pe mulțimea de *antrenare* când se folosește distanța L2? Dar pentru distanța L1?

? Care este acuratețea metodei celor mai apropiați vecini pe mulțimea de *antrenare* când se folosește numărul de vecini $K \geq 2$ și distanța L2? Dar pentru distanța L1?

Exerciții

1. Creați clasa `KnnClassifier`, având constructorul următor:

```
def __init__(self, train_images, train_labels):
    self.train_images = train_images
    self.train_labels = train_labels
```

2. Definiți metoda `classify_image(self, test_image, num_neighbors = 3, metric = 'l2')` care clasifică imaginea `test_image` cu metoda celor mai apropiați vecini, numărul vecinilor este stabilit de parametru `num_neighbors`, iar distanța poate fi L1 sau L2, în funcție de parametrul `metric`.

Obs:

- $L1(X, Y) = \sum_{i=1}^n |X_i - Y_i|$
- $L2(X, Y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2}$
- În variabilele *train_images* și *test_image* valorile unui exemplu sunt stocate pe linie. (*train_images.shape* = (num_samples, num_features), *test_image.shape* = (1, num_features))


3. Calculați acuratețea metodei celor mai apropiați vecini pe mulțimea de testare având ca distanța 'l2' și numărul de vecini 3. Salvați predicțiile în fișierul *predictii_3nn_l2_mnist.txt*.

Obs:


- Acuratețea pe mulțimea de testare este de 89.8%.

4. Calculați acuratețea metodei celor mai apropiați vecini pe mulțimea de testare având ca distanța L2 și numărul de vecini $\in [1, 3, 5, 7, 9]$.

- a. Plotați un grafic cu acuratețea obținută pentru fiecare vecin și salvați scorurile în fișierul *acuratete_l2.txt*.



- b. Repetați punctul anterior pentru distanța L1. Plotați graficul de la punctul anterior în aceeași figură cu graficul curent (utilizați fișierul *acuratete_l2.txt*).



Funcții numpy:

```
np.sort(x) # sorteaza array-ul  
np.argsort(x) # returneaza indecsi care sorteaza array-ul  
np.bincount(x) # calculeaza numarul de aparatii al fiecarei valori din array  
print(np.bincount(numpy.array([0, 1, 1, 3, 2, 1, 7]))) # array([1, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 1])  
np.where(x == 3) # returneaza indecsi care satisfac conditia  
np.intersect1d(x, y) # returneaza intersectia celor 2 array  
np.savetxt('fisier.txt', y) # salveaza array-ul y in fisierul fisier.txt
```